

온습도계

testo 625

온도 및 상대습도/습구온도/이슬점(노점) 측정

최대/최소값

출력화면의 홀드 기능

디스플레이 조명

자동 꺼짐 기능

방수케이스(TopSafe)로 먼지와 충격으로부터 보호(옵션)



%RH

°C

testo 625는 대기 중의 습도와 온도 측정용 습도센서가 장착된 소형 온습도계입니다. 온도, 상대습도, 습구온도, 이슬점(노점)을 대형 2줄 디스플레이에 신속하고 확실하게 표시합니다. 접근이 어렵거나, 공조덕트의 습도를 측정할 경우 본체에 장착되어 있는 습도센서를 분리한 뒤 연장 케이블을 사용하여 측정하면 됩니다.

온습도계

testo 625

testo 625, 온습도계(습도 프로브, 배터리, 자체
성적서 포함)

제품번호 0563 6251



기술데이터

보관온도	-40 ~ +85 °C
작동온도	-20 ~ +50 °C
배터리 타입	9V block battery, 6F22
배터리 수명	70시간
무게	195 g
크기	182 x 64 x 40 mm
재질	ABS
보증기간	2년

프로브 타입

	습도센서	NTC
측정범위	0 ~ +100 %RH	-10 ~ +60 °C
정확도 ±1 digit	±2,5 %RH(+5 ~ +95 %RH)	±0,5 °C
분해능	0,1 %RH	0,1 °C



testo 625 프로브 핸들 부착

액세서리

측정기용 액세서리	제품번호	
testo 625 모듈용 핸들, 프로브 케이블 포함	0430 9725	
측정기/프로브 보관용 케이스	0516 0210	
방수케이스(Topsafe), 먼지와 충격으로부터 보호	0516 0221	
습도 교정 시액 세트(11.3%RH/75.3%RH, 습도 프로브용 아답터 포함)	0554 0660	
리튬 배터리, CR2032	0515 0028	
9V 충전 배터리	0515 0025	
9V 충전기(0515 0025 충전용)	0554 0025	

교정 성적서		
ISO 교정 성적서/습도, 전자식 습도계; 교정 포인트 +25 °C에서 11,3 %RH와 75,3 %RH	0520 0006	
ISO 교정 성적서/습도; 교정 포인트 11,3%RH	0520 0013	
ISO 교정 성적서/습도; 교정 포인트 75,3%RH	0520 0083	
DKD 교정 성적서/습도, 전자식 습도계; 교정 포인트 +25 °C에서 11,3%RH와 75,3%RH	0520 0206	
DKD 교정 성적서/습도; 교정 포인트 11,3%RH	0520 0213	
DKD 교정 성적서/습도; 교정 포인트 75,3%RH	0520 0283	



테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층

TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853

E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호

TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570